

Назначение: удлинители на катушках предназначены для подключения одного или нескольких электроприборов к одной стационарной розетке, расположенной на значительном расстоянии (до 50 м). Широко используются при ремонтах, в гаражах, подсобных хозяйствах, в условиях сада и огорода.



Преимущества:



- Провод удлинителей имеет двойную изоляцию, которая максимально защищает его от механических повреждений



- Для части позиций предусмотрена защита от попадания влаги к токоведущим частям изделия, что повышает безопасность использования в условиях повышенной влажности



- В катушках установлена защита от перегрузок, которая не позволяет использовать изделие с превышением заявленных характеристик, повышая безопасность потребителей



- В качестве материала для ручек катушек длиной от 20 до 40 метров с сечением провода 0,75 мм² используется специальный ударопрочный пластик (ударопрочность обеспечивается добавлением в материал каучука), в результате катушка получается легкой в использовании и не подвержена коррозии

Удлинитель на катушке

Удлинитель без заземления на катушке для газонокосилок



Артикул	Количество розеток	Длина провода, м	Материал триноги	Тип провода	Максимальная подключаемая мощность, Вт	Брызгозащита	Наличие защиты от перегрузки
SK 1x20x0,75	1	20	пластик	ПВС 2x0,75	1300	—	—
SK 1x30x0,75	1	30	пластик	ПВС 2x0,75	1300	—	—
SK 1x40x0,75	1	40	пластик	ПВС 2x0,75	1300	—	—
SK 1x50x0,75	1	50	металл	ПВС 2x0,75	1300	—	—

Удлинитель с заземлением на катушке для газонокосилок



SK 1x20x0,75-Z	1	20	пластик	ПВС 3x0,75	2200	—	—
SK 1x30x0,75-Z	1	30	пластик	ПВС 3x0,75	2200	—	—
SK 1x40x0,75-Z	1	40	пластик	ПВС 3x0,75	2200	—	—
SK 1x50x0,75-Z	1	50	металл	ПВС 3x0,75	2200	—	—

Удлинитель с заземлением на катушке для газонокосилок



SK 1x20x1,5-Z	1	20	металл	ПВС 3x1,5	3500	—	—
SK 1x30x1,5-Z	1	30	металл	ПВС 3x1,5	3500	—	—
SK 1x40x1,5-Z	1	40	металл	ПВС 3x1,5	3500	—	—
SK 1x50x1,5-Z	1	50	металл	ПВС 3x1,5	3500	—	—

Удлинитель без заземления на катушке на 2 розетки



SK 2x20x0,75	2	20	пластик	ПВС 2x0,75	1300	—	—
SK 2x30x0,75	2	30	пластик	ПВС 2x0,75	1300	—	—
SK 2x40x0,75	2	40	пластик	ПВС 2x0,75	1300	—	—



SK 2x50x1,5	2	50	металл	ПВС 2x1,5	2200	есть	есть
-------------	---	----	--------	-----------	------	------	------

Удлинитель с заземлением на катушке на 2 розетки



SK 2x20x0,75-Z	2	20	пластик	ПВС 3x0,75	2200	—	—
SK 2x30x0,75-Z	2	30	пластик	ПВС 3x0,75	2200	—	—
SK 2x40x0,75-Z	2	40	пластик	ПВС 3x0,75	2200	—	—



SK 2x50x1,5-Z	2	50	металл	ПВС 3x1,5	3500	есть	есть
---------------	---	----	--------	-----------	------	------	------

Удлинители без заземления на катушке на 4 розетки



Артикул	Количество розеток	Длина провода, м	Материал триногои	Тип провода	Максимальная подключаемая мощность, Вт	Брызгозащита	Наличие защиты от перегрузки
SK 4x20x0,75	4	20	пластик	ПВС 2x0,75	1300	—	—
SK 4x30x0,75	4	30	пластик	ПВС 2x0,75	1300	—	—
SK 4x40x0,75	4	40	пластик	ПВС 2x0,75	1300	—	—



SK 4x50x1,5	4	50	металл	ПВС 2x1,5	2200	есть	есть
-------------	---	----	--------	-----------	------	------	------

Удлинители с заземлением на катушке на 4 розетки



SK 4x20x0,75-Z	4	20	пластик	ПВС 3x0,75	2200	—	—
SK 4x30x0,75-Z	4	30	пластик	ПВС 3x0,75	2200	—	—
SK 4x40x0,75-Z	4	40	пластик	ПВС 3x0,75	2200	—	—



SK 4x20x1,5-Z	4	20	металл	ПВС 3x1,5	3500	есть	есть
SK 4x30x1,5-Z	4	30	металл	ПВС 3x1,5	3500	есть	есть
SK 4x40x1,5-Z	4	40	металл	ПВС 3x1,5	3500	есть	есть
SK 4x50x1,5-Z	4	50	металл	ПВС 3x1,5	3500	есть	есть