Серия «Аллегро»

Индивидуальная упаковка

Описание

Влагозащищенная серия «Аллегро» соответствует всем требованиям, предъявляемым к электроприборам типа защиты IP-54.

Корпуса данной серии выполнены из поликарбоната, который устойчив к механическим воздействиям, не подвержен влиянию ультрафиолетовых лучей. На поверхности корпусов не заметны мелкие царапины благодаря покрытию «шагрень», которое сохранит прекрасный внешний вид изделий в течение срока службы.

Технические характеристики	
• Установка:	открытая;
• Тип зажимов:	винтовой;
• Степень защиты:	IP-54;
• Напряжение в сети:	220/250 В;
• Частота тока:	50 Гц;
• Номинальный ток: – розетки: – выключателя:	 16 А; 10 А;
• Материал корпуса:	поликарбонат;
• Материал деталей контактных групп:	латунь;
• Сечение:	сечение присоединяемых к контактам проводов от 0,1 до 2,5 мм^2;
• Срок службы: – розетки: – выключателя:	 5 000 циклов («вкл.–откл.»); 40 000 циклов («вкл.–откл.»);
• Гарантийный срок:	4 года;
• Способ утилизации:	как уничтожение бытовых отходов;
• Комплектность:	изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия, пакет с саморезами и дюбелями.
• Цвет изделий:	белый.

Применение

Высокая степень надежности изделий серии «Аллегро» дает возможность их эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью (ванные комнаты, балконы, специализированные кухни, прачечные и т.д.), а универсальный конструктив позволяет легко и оперативно решать, практически, любые задачи.

Преимущества*

Для удобства установки изделий конечным потребителем:

- в блочном изделии из двух розеток розетки внутри соединены медной проволокой между собой;
- каждое изделие комплектуется двумя саморезами и двумя винтами.

С помощью прорезиненного переходника арт. 7941326 возможно соединить два любых изделия (IP-54) в вертикальный блок

Блочное изделие комплектуется четырьмя саморезами и четырьмя дюбелями.

Герметичные съемные кабельные вводы, которые расположены напротив друг друга, дают возможность подключения с двух сторон.


Соответствие ГОСТ

Паспорт изделия

Маркировка

Корпус из поликарбоната

Пластиковое основание

Контакты из латуни

Не менее 10 лет службы

Лицевая этикетка

Основная этикетка

Кабельный ввод

*Полное описание преимуществ находится на страницах 137-138.

Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Выключатель одноклавишный	5563460	0,09	10	273x150x197	100	510x290x320	-	13
		Выключатель одноклавишный с подсветкой	5563477	0,09	10	273x150x197	100	510x290x320	-	13
		Выключатель одноклавишный проходной	5563484	0,09	10	273x150x197	100	510x290x320	-	13
		Выключатель двухклавишный	5563491	0,09	10	273x150x197	100	510x290x320	-	14
		Розетка одно-местная с/з, з/ш, с крышкой	5563286	0,09	10	273x150x197	100	510x290x320	-	13
		Блок. Розетка + розетка с/з, з/ш, с крышкой	5562951	0,13	5	273x150x197	50	510x290x320	-	13
		Блок. Выключатель одноклавишный + розетка одно-местная с/з, з/ш, с крышкой	5562968	0,13	5	273x150x197	50	510x290x320	-	13
		Кнопка звонка	5562975	0,09	10	273x150x197	50	510x390x170	-	13
		Переходник	7941326	-	4	-	-	-	-	-

Серия «Олимп»

Индивидуальная упаковка

Описание

Электроустановочные изделия серии «Олимп» ТМ UNIVersal, предназначенные для открытой установки, отличаются удобством, функциональностью и безупречным дизайном. Изделия данной серии имеют округлую и компактную форму, которая привлекает к себе внимание и чудесно вписывается в любой интерьер.

Прокладывание проводов, при необходимости, возможно осуществлять с помощью кабель-каналов.

Цветовые решения включают в себя спокойные и самые распространенные цвета- белый и бежевый.

Применение

Изделия серии «Олимп» ТМ UNIVersal, предназначенные для наружного монтажа и используются в квартирах, загородных, в том числе, деревянных домах, офисах, гостиницах, торговых, выставочных, конференц залах.

Преимущества*

Соответствие ГОСТ


АБС-пластик


Паспорт изделия

Блочное исполнение


Маркировка

Керамическое или пластиковое основание

Контакты из латуни



Не менее 10 лет службы



Цветовая гамма

Лицевая этикетка

Основная этикетка

Технические характеристики

Установка:	открытая;
Тип зажимов:	винтовой;
Степень защиты:	IP20;
Напряжение в сети:	220/250 В;
Частота тока:	50 Гц;
Номинальный ток: – розетки: – розетки TF, TV: – выключателя: – диммера:	 16 А; 3 А; 10 А; 2,5 А;
Материал корпуса:	АБС-пластик;
Материал деталей контактных групп:	латунь;
Сечение:	сечение присоединяемых к контактам проводов от 0,1 до 2,5 мм²;
Срок службы: – розетки: – выключателя:	 5 000 циклов («вкл.–откл.»); 40 000 циклов («вкл.–откл.»);
Гарантийный срок:	2 года;
Способ утилизации:	как уничтожение бытовых отходов;
Комплектность:	изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия;
Цвет изделий:	белый, бежевый.

*Полное описание преимуществ находится на страницах 137-138.

Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Выключатель одноклавишный	00021	0,056	10	185×155×85	200	470×380×330	12	14
		Выключатель одноклавишный с подсветкой	00121	0,056	10	185×155×85	200	470×380×330	11	13
		Выключатель двухклавишный	00023	0,059	10	185×155×85	200	470×380×330	12	14
		Выключатель двухклавишный с подсветкой	00123	0,059	10	185×155×85	200	470×380×330	12	14
		Выключатель одноклавишный проходной	00025	0,058	10	185×155×85	100	460×200×320	5	7
		Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	00125	0,056	10	185×155×85	100	460×200×320	5	7
		Розетка одноместная б/з	00022	0,075	10	185×155×85	200	470×380×330	15	17
		Розетка одноместная с/з	00028	0,086	10	205×175×75	200	420×360×390	18	20

Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Розетка двухместная б/з	00102	0,116	10	220×180×75	200	470×380×400	24	26
		Розетка двухместная с/з	00128	0,136	10	230×140×115	200	470×300×600	24	26
		Розетка телефонная	00034	0,039	10	185×155×85	100	460×200×320	3	5
		Розетка телевизионная	00027	0,053	10	185×155×85	100	460×200×320	5	7
		Выключатель одноклавишный	Б-00021	0,054	10	185×155×85	200	470×375×330	11	13
		Выключатель одноклавишный с подсветкой	Б-00121	0,054	10	185×155×85	200	470×380×330	11	13
		Выключатель двухклавишный	Б-00023	0,057	10	185×155×85	200	470×380×330	12	14
		Выключатель двухклавишный с подсветкой	Б-00123	0,057	10	185×155×85	200	470×375×330	12	14

Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные раз-меры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Выключа-тель одно-клавишный проходной	Б-00025	0,056	10	185×155×85	100	470×200×330	5	7
		Розетка одноместная б/з	Б-00022	0,079	10	185×155×85	200	470×380×330	16	18
		Розетка одноместная с/з	Б-00028	0,088	10	205×175×75	200	470×360×390	9	11
		Розетка двухместная б/з	Б-00102	0,115	10	225×185×75	200	470×375×400	24	26
		Розетка двухместная с/з	Б-00128	0,138	10	230×140×110	200	470×290×600	28	30
		Розетка телефонная	Б-00034	0,037	10	185×155×85	100	470×200×330	3	5
		Розетка телевизион-ная	Б-00027	0,052	10	185×155×85	100	470×200×330	5	7

Серия «Клио»

Индивидуальная упаковка

Описание

Электроустановочные изделия серии «Клио» ТМ UNIVersal предназначены для открытой установки. Изделия серии «Клио» с повышенным классом защиты IP44, благодаря своей универсальности, позволяют решать массу задач. Унифицированный корпус и увеличенное пространство для подключения проводов делают возможным простой и быстрый монтаж изделий серии «Клио».

Применение

Выключатели и розетки серии «Клио» со степенью защиты IP44 для открытой установки подходят для эксплуатации в сырых помещениях, подвалах, гаражах, мастерских, а также под навесом на открытом воздухе.

Преимущества*

Соответствие ГОСТ

АБС-пластик

Паспорт изделия

Блочное исполнение

Маркировка

Пластиковое основание

Контакты из латуни



Не менее 10 лет службы

Лицевая этикетка

Основная этикетка

Кабельный ввод

Технические характеристики

Установка:	открытая;
Тип зажимов:	винтовой;
Степень защиты:	IP44;
Напряжение в сети:	220/250 В;
Частота тока:	50 Гц;
Номинальный ток: – розетки: – выключателя: – диммера:	 16 А; 10 А; 2,5 А;
Материал корпуса:	АБС-пластик;
Материал деталей контактных групп:	латунь;
Сечение:	сечение присоединяемых к контактам проводов от 0,1 до 2,5 мм^2;
Срок службы: – розетки: – выключателя:	 5 000 циклов («вкл.–откл.»); 40 000 циклов («вкл.–откл.»);
Гарантийный срок:	2 года;
Способ утилизации:	как уничтожение бытовых отходов;
Комплектность:	изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия;
Цвет изделий:	белый.

*Полное описание преимуществ находится на страницах 137-138.

Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Выключатель одноклавишный	K2221	0,100	10	225×185×85	200	460×380×460	21	23
		Выключатель двухклавишный	K2223	0,102	10	225×185×85	200	460×380×460	21	23
		Кнопка звонка	K2226	0,102	10	225×185×85	100	460×240×375	10	12
		Розетка одноместная б/з	K2222	0,116	10	225×185×85	200	470×380×460	24	26
		Розетка одноместная с/з	K2228	0,104	10	225×185×85	200	460×380×460	22	24
		Розетка одноместная с крышкой с/з	K2229	0,110	10	225×185×85	200	460×380×460	23	25