

Прожекторы светодиодные

Светодиодные прожекторы Camelion® предназначены для подсветки фасадов зданий, спортивных сооружений, памятников архитектуры, интерьеров квартир, магазинов, кафе и баров, рекламных вывесок, выставочных стендов, ландшафта.

NEW



Преимущества*

- Малая потребляемая мощность
- Долгий срок службы источника освещения
- Степень защиты IP 65
- Слабый нагрев корпуса
- Отсутствие УФ и теплового излучения
- Более широкая сфера применения
- Улучшенная защищенность от внешних воздействий
- Экономия электроэнергии до 90%

* - по сравнению с галогенными прожекторами

Пржекторы светодиодные



NEW IP 65	
Артикул	LFL-10-WW/NW/CW
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	10
Размер светильника, мм	115 x 90 x 85
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	тёплый/белый/холодный
Кол-во во внешней коробке, шт	24



NEW IP 65	
Артикул	LFL-10-RGB
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	10
Размер светильника, мм	115 x 90 x 85
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	RGB
Кол-во во внешней коробке, шт	24



NEW IP 65	
Артикул	LFL-20-CW
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	20
Размер светильника, мм	180 x 140 x 100
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	Холодный
Кол-во во внешней коробке, шт	12



NEW IP 65	
Артикул	LFL-20-RGB
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	20
Размер светильника, мм	180 x 140 x 100
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	RGB
Кол-во во внешней коробке, шт	12



NEW IP 65	
Артикул	LFL-30-CW
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	30
Размер светильника, мм	225 x 183 x 130
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	Холодный
Кол-во во внешней коробке, шт	8



NEW IP 65	
Артикул	LFL-50-CW
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	50
Размер светильника, мм	287 x 337 x 145
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	Холодный
Кол-во во внешней коробке, шт	4