

Светодиодные ленты

Светодиодные ленты Camelion® предназначены для подсветки мебели, торговых витрин, выставочных стендов, аквариумов и террариумов. Светильники со светодиодами актуально устанавливать в тех местах, где замена лампы сопряжена с большими трудностями или невозможна. Светильники с многоцветными светодиодами (RGB) комплектуются устройствами дистанционного контроля и могут управляться на расстоянии.

Светодиоды обеспечивают высокую световую отдачу, максимальную эффективность и долгий срок службы светильника, не нагревают окружающую среду, не требуют специальной утилизации. Светильники предназначены для использования во внутренних сухих помещениях.



Преимущества

Светильники со светодиодами отличаются уникальными светотехническими и эксплуатационными характеристиками по сравнению с остальными источниками света:

- Светодиоды работают от низкого напряжения и потребляют очень мало энергии.
 - Срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов (приблизительно 10 лет),
 - Светодиоды практически не подвержены износу, не теряют качества светового луча, не перегорают.
 - Светодиоды не излучают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что делает их безопасными для глаз.
 - Светодиоды не содержат в своем составе ртути и других вредных веществ, экологически безопасны и не требуют специальной утилизации.
 - Светодиоды не нагреваются и не выделяют тепло в окружающую среду.
 - Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без мерцания.
- Им не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный режим работы.

Светодиодные модули и ленты. Наборы для декоративной подсветки.



Артикул	Кол-во светодиодов, (шт)	Потребляемая мощность, (Вт)	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, (Лм)	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
LL-12-3K-WL/DL	36	3	25	228	1168x10x6	20
LL-12-3-WL/DL	36	3	25	228	1168x10x6	20



Артикул	Кол-во светодиодов, (шт)	Потребляемая мощность, (Вт)	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, (Лм)	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
SL-90-1,5K-WL/DL	90	6	45	420	1500x9x3	20
SL-90-1,5-WL/DL	90	6	45	420	1500x9x3	20
SL-300-5K-WL/DL	300	20	145	1400	5000x9x3	20
SL-300-5-WL/DL	300	20	145	1400	5000x9x3	20
SL-150-5K-RGB	150	36	90	870	5000x14x4	20

Светодиодные ленты



Артикул	SL-3528-60
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	300шт (60 шт/м)
Потребляемая мощность	24Вт (4,8Вт/м)
Световой поток	1200Лм
Степень защиты	IP20
Соответствие лампе на-я	120Вт
Размеры	5000x8x3мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный
Количество во внешней коробке	50




Артикул	SLW-3528-60
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	300шт (60 шт/м)
Потребляемая мощность	24Вт (4,8Вт/м)
Световой поток	1200Лм
Степень защиты	IP65
Соответствие лампе на-я	120Вт
Размеры	5000x8x3мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный, RGB
Количество во внешней коробке	50

Светодиодные ленты




Артикул	SL-5050-30
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	150шт (30 шт/м)
Потребляемая мощность	36Вт (7,2Вт/м)
Световой поток	1800Лм
Степень защиты	IP20
Соответствие лампе на-я	180Вт
Размеры	5000x10x4мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный, RGB
Количество во внешней коробке	50



Артикул	SLW-5050-30
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	150шт (30 шт/м)
Потребляемая мощность	36Вт (7,2Вт/м)
Световой поток	1800Лм
Степень защиты	IP65
Соответствие лампе на-я	180Вт
Размеры	5000x10x4мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный, RGB
Количество во внешней коробке	50



Артикул	SL-5050-60
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	300шт (60 шт/м)
Потребляемая мощность	72Вт (14,4 Вт/м)
Световой поток	3600Лм
Степень защиты	IP20
Соответствие лампе на-я	360Вт
Размеры	5000x10x4мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный, RGB
Количество во внешней коробке	50



Артикул	SLW-5050-60
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	300шт (60 шт/м)
Потребляемая мощность	72Вт (14,4 Вт/м)
Световой поток	3600Лм
Степень защиты	IP65
Соответствие лампе на-я	360Вт
Размеры	5000x10x4мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный, RGB
Количество во внешней коробке	50

Контроллеры




Артикул	SLR-01
Рабочее напряжение	12В
Макс.мощность	72Вт (3x2А)
Дальность действия ИК-пульта	до 10м
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	150




Артикул	SLR-02
Рабочее напряжение	12В
Макс.мощность	144Вт (3x4А)
Дальность действия ИК-пульта	до 10м
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	60


Блоки питания для светодиодных устройств



Артикул	LD-01-25
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 2.1А
Мощность	25
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	100




Артикул	LD-01-40
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 3.3А
Мощность	40
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	72




Артикул	LD-01-60
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 3.3А
Мощность	60
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	36


Блоки питания для светодиодных устройств




Артикул	LD-01-150
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 12.5А
Мощность	150
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	28



Артикул	LD-01-200
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 16.65А
Мощность	200
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	LDP-02-30
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 2.5А
Мощность	30
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	60



Артикул	LDP-02-48
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 4.0А
Мощность	48
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	60



Артикул	LDW-03-30
Входное напряжение	170-265В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 2.5А
Мощность	30
Степень защиты	IP67
Кол-во во внешней коробке, шт	60



Артикул	LDW-03-60
Входное напряжение	170-265В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 5.0А
Мощность	60
Степень защиты	IP67
Кол-во во внешней коробке, шт	14

Блоки питания для светодиодных устройств



NEW IP 67	
Артикул	LDW-03-100
Входное напряжение	170-265В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 8.30А
Мощность	100
Степень защиты	IP67
Кол-во во внешней коробке, шт	15



NEW IP 67	
Артикул	LDW-03-150
Входное напряжение	170-265В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 12.50А
Мощность	150
Степень защиты	IP67
Кол-во во внешней коробке, шт	10

Соединительные кабели для светодиодных устройств

Артикул	Изображение	Назначение	Упаковка, шт.
SLC-01 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты 3528, тип: Лента(провода) - Блок питания (Штекер)	3/ 150/ 1500
SLC-02 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты 3528, тип: Лента(разъём) - Блок питания (Штекер)	3/ 150/ 1500
SLC-03 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты 5050, тип: Лента(разъём) - Блок питания (Штекер)	3/ 150/ 1500
SLC-04 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты 3528, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	3/ 150/ 1500
SLC-05 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты 5050, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	3/ 150/ 1500
SLC-06 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты RGB, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	3/ 150/ 1500
SLC-07 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты 3528, тип: Лента(разъём) - Блок питания (провода)	3/ 150/ 1500
SLC-08 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты 5050, тип: Лента(разъём) - Блок питания (провода)	3/ 150/ 1500
SLC-09 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты RGB, тип: Лента(разъём) - Контроллер (провода)	3/ 150/ 1500
SLC-10 NEW		Соединитель жесткий для светодиодной ленты 3528, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	5/ 300/ 6000
SLC-11 NEW		Соединитель жесткий для светодиодной ленты 5050, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	5/ 300/ 6000
SLC-12 NEW		Соединитель жесткий для светодиодной ленты RGB, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	5/ 300/ 6000

Аккумуляторные светодиодные светильники

Светодиодные аккумуляторные светильники Camelion предназначены для использования в качестве источников резервного освещения при отключении электроэнергии в жилых и хозяйственных помещениях (на даче, в гараже, мастерской), или полного её отсутствия во время поездок на природу, пикник.

NEW




Преимущества

Светильники со светодиодами отличаются уникальными светотехническими и эксплуатационными характеристиками по сравнению с остальными источниками света:

- Светодиоды работают от низкого напряжения и потребляют очень мало энергии.
- Срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов (приблизительно 10 лет),
- Светодиоды практически не подвержены износу, не теряют качества светового луча, не перегорают.
- Светодиоды не излучают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что делает их безопасными для глаз.
- Светодиоды не содержат в своем составе ртути и других вредных веществ, экологически безопасны и не требуют специальной утилизации.
- Светодиоды не нагреваются и не выделяют тепло в окружающую среду.
- Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без мерцания. Им не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный режим работы.

Аккумуляторные светодиодные светильники




NEW	
Артикул	LA-101
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 22шт.
Световой поток	180Лм
Режим работы	DC
Встроенный аккумулятор	4В 1Ач(2шт.)
Время работы от аккумулятора	6ч./12ч. (режим I / II)
Размер светильника, мм	350x55x50
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20



NEW	
Артикул	LA-102
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 30шт.
Световой поток	250Лм
Режим работы	DC(фотосенсор)
Встроенный аккумулятор	4В 1Ач(2шт.)
Время работы от аккумулятора	4ч./8ч. (режим I / II)
Размер светильника, мм	350x55x50
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20



NEW	
Артикул	LA-103
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 30шт.
Световой поток	250Лм
Режим работы	DC
Встроенный аккумулятор	4В 1,3Ач.
Время работы от аккумулятора	3ч./6ч. (режим I / II)
Размер светильника, мм	205x68x45
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	40




NEW	
Артикул	LA-104
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 42шт.
Световой поток	330Лм
Режим работы	DC
Встроенный аккумулятор	6В 2,8Ач.
Время работы от аккумулятора	8ч./15ч. (режим I / II)
Размер светильника, мм	295x75x65
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12

Аккумуляторные светодиодные светильники



Артикул	LA-105
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 60шт.
Световой поток	420Лм
Режим работы	DC
Встроенный аккумулятор	4В 2,4Ач.
Время работы от аккумулятора	5ч./8ч. (режим I / II)
Размер светильника, мм	403x68x45
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20



Артикул	LA-106
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 90шт.
Световой поток	680Лм
Режим работы	DC
Встроенный аккумулятор	6В 3,0Ач.
Время работы от аккумулятора	5ч./9ч./10ч (режим I / II/III)
Размер светильника, мм	657x72x70
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	8

Аккумуляторные светильники с люминесцентными лампами

Аккумуляторные светильники с люминесцентными лампами Camelion® предназначены для использования в качестве источников резервного освещения при отключении электроэнергии в жилых и хозяйственных помещениях (на даче, в гараже, мастерской), или полного ее отсутствия во время поездок на природу, пикник. В светильниках установлены свинцово-кислотные аккумуляторы, не требующие дополнительного обслуживания и обеспечивающие непрерывное время работы до 6 часов.

Люминесцентные лампы обеспечивают высокую световую отдачу и долгий срок службы светильников. Электронные балласты обеспечивают плавное включение люминесцентных ламп и отсутствие помех в их работе.



Преимущества


- Компактные размеры светильников
- Возможность работы от сети переменного тока и от аккумулятора
- Индикация состояния заряда аккумулятора
- До 6 часов непрерывной работы
- Удобные ручки для переноски
- Комфортный и мягкий свет люминесцентных ламп
- Длительный срок службы ламп
- Экономия электроэнергии (до 80%)*

(*) - по сравнению с лампами накаливания

Аккумуляторные светильники с люминесцентными лампами



Артикул	KN-3368
Тип лампы	T5/G5
Макс. мощность лампы, Вт	2x6
Режим работы	DC
Тип встроенного аккумулятора	6В 4Ач
Размер светильника, мм	284x82x82
Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы)	5ч./2,5ч.
Кол-во во внешней коробке, шт	10



Артикул	KN-338
Тип лампы	T5/G5
Макс. мощность лампы, Вт	2x8
Режим работы	DC
Тип встроенного аккумулятора	6В 2,8Ач
Размер светильника, мм	330x80x70
Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы)	5ч./2,5ч.
Кол-во во внешней коробке, шт	10



Артикул	KN-3398
Тип лампы	T8/G13
Макс. мощность лампы, Вт	2x18
Режим работы	DC
Тип встроенного аккумулятора	6В 4Ач
Размер светильника, мм	665x80x98
Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы)	5ч./--
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	KN-3393
Тип лампы	T8/G13
Макс. мощность лампы, Вт	2x18
Режим работы	AC/DC
Тип встроенного аккумулятора	6В 4Ач
Размер светильника, мм	628x96x80
Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы)	4,5ч./--
Кол-во во внешней коробке, шт	8

Аккумуляторные светильники с люминесцентными лампами



Артикул	KN-3395
Тип лампы	T8/G13
Макс. мощность лампы, Вт	2x18
Режим работы	AC/DC
Тип встроенного аккумулятора	6В 4Ач
Размер светильника, мм	680x95x90
Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы)	4,5ч./2ч.
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	KN-2296
Тип лампы	T8/G13
Макс. мощность лампы, Вт	2x18
Режим работы	AC/DC
Тип встроенного аккумулятора	6В 4Ач
Размер светильника, мм	636x103x99
Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы)	4,5ч./2,5ч.
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	KN-320
Тип лампы	T5/G5
Макс. мощность лампы, Вт	2x8
Режим работы	AC/DC
Тип встроенного аккумулятора	6В 4Ач
Размер светильника, мм	400x85x78
Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы)	6ч./3,5ч.
Кол-во во внешней коробке, шт	9

* - DC-работа только от аккумулятора(аварийный режим);
AC/DC - работа от сети 220В и от аккумулятора.

Светодиодные влагозащищенные светильники

Светодиодные влагозащищенные светильники предназначены как для наружного, так и для внутреннего использования. Они применяются для подсветки фасадов зданий, для общего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги (в гаражах, мастерских, телицах, в подсобных и складских помещениях, кухнях и душевых).

NEW



Преимущества

- Класс защиты от погодных воздействий - IP65
- Превосходное охлаждение светодиодов, обеспечивающее их долгий срок службы без потери яркости, происходит благодаря тому, что:
 - Светодиоды размещены на монтажной плате, изготовленной из алюминия;
 - Плата со светодиодами установлена на мощный алюминиевый радиатор.
- Алюминиевый полированный отражатель уменьшает потери светового потока.
- Декоративный пластиковый обод закрывает крепёжные винты плафона, изготовленные из нержавеющей стали.
- Четыре типоразмера светильников
- Каждый светильник упакован в индивидуальную цветную коробку

Светодиодные влагозащищенные светильники



Артикул	LBL-0112-NW
Напряжение питания	230В + 10%
Источник света	светодиоды
Мощность	6Вт
Размер светильника, мм	Ø175x70
Материал корпуса	высокопрочный пластик
Цвет свечения	холодный белый
Степень защиты	IP65
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	LBL-0124-NW
Напряжение питания	230В + 10%
Источник света	светодиоды
Мощность	12Вт
Размер светильника, мм	Ø215x95
Материал корпуса	высокопрочный пластик
Цвет свечения	холодный белый
Степень защиты	IP65
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	LBL-0212-NW
Напряжение питания	230В + 10%
Источник света	светодиоды
Мощность	6Вт
Размер светильника, мм	185x130x70
Материал корпуса	высокопрочный пластик
Цвет свечения	холодный белый
Степень защиты	IP65
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	LBL-0224-NW
Напряжение питания	230В + 10%
Источник света	светодиоды
Мощность	12Вт
Размер светильника, мм	240x160x90
Материал корпуса	высокопрочный пластик
Цвет свечения	холодный белый
Степень защиты	IP65
Кол-во во внешней коробке, шт	24