

# Сенсоры движения

Основное назначение сенсоров движения Camelion® - экономное использование электроэнергии. Многофункциональные электронные сенсоры движения предназначены для включения освещения при наличии в зоне контроля сенсоров движущихся тепловых объектов (людей), являющихся источниками инфракрасного теплового излучения.

Сенсоры автоматически включают световые приборы при появлении человека в зоне контроля, и также автоматически выключат их через определенное время (согласно настройке) при отсутствии движения объектов в контролируемой зоне. Внутри сенсоров движения, также, находятся сенсоры освещенности, которые автоматически определяют смену дня и ночи (изменение освещенности) и помогают настроить работу устройства строго в определенное время суток.



## Преимущества

- Регулировка дальности действия, освещенности, времени задержки выключения
- Диапазон рабочих температур -20°C...+40°C
- Для внешней и внутренней проводки
- Для потолочной и настенной установки
- Для использования снаружи и внутри помещений
- Угол обзора от 120° до 360°
- Индивидуальная цветная упаковка для каждого сенсора

# Сенсоры движения

Для прожекторов 500Вт



Артикул	<b>LX-01</b>
Максимальная мощность нагрузки,Вт	1200
Задержка времени выключения	10сек.-9мин.
Освещенность	3-2000 Люкс
Максимальный угол обзора	120°
Дальность действия,м	3-8
Рекомендуемая высота установки,м	1,8-2,5
Цвет корпуса	белый/черный
Кол-во во внешней коробке, шт	60

Для прожекторов 150Вт



Артикул	<b>LX-02</b>
Максимальная мощность нагрузки,Вт	1200
Задержка времени выключения	5сек.-9мин.
Освещенность	3-2000 Люкс
Максимальный угол обзора	120°
Дальность действия,м	10
Рекомендуемая высота установки,м	1,8-2,5
Цвет корпуса	белый/черный
Кол-во во внешней коробке, шт	60

Для прожекторов



Артикул	<b>LX-03A</b>
Максимальная мощность нагрузки,Вт	1200
Задержка времени выключения	5сек.-9мин.
Освещенность	3-2000 Люкс
Максимальный угол обзора	120°
Дальность действия,м	5-12
Рекомендуемая высота установки,м	1,8-2,5
Цвет корпуса	белый
Кол-во во внешней коробке, шт	60



Артикул	<b>LX-03C</b>
Максимальная мощность нагрузки,Вт	1200
Задержка времени выключения	5сек.-12мин.
Освещенность	3-2000 Люкс
Максимальный угол обзора	120°
Дальность действия,м	5-12
Рекомендуемая высота установки,м	2-4,5
Цвет корпуса	белый
Кол-во во внешней коробке, шт	36



Артикул	<b>LX-16C</b>
Максимальная мощность нагрузки,Вт	1200
Задержка времени выключения	5сек.-9мин.
Освещенность	3-2000 Люкс
Максимальный угол обзора	180°
Дальность действия,м	5-12
Рекомендуемая высота установки,м	1,8-2,5
Цвет корпуса	белый/черный
Кол-во во внешней коробке, шт	36



Артикул	<b>LX-39</b>
Максимальная мощность нагрузки,Вт	1200
Задержка времени выключения	5сек.-9мин.
Освещенность	3-2000 Люкс
Максимальный угол обзора	180°
Дальность действия,м	12
Рекомендуемая высота установки,м	1,5-3,5
Цвет корпуса	белый/черный
Кол-во во внешней коробке, шт	50

# Сенсоры движения



Артикул	<b>LX-48A</b>
Максимальная мощность нагрузки, Вт	1200
Задержка времени выключения	5сек.-9мин.
Освещенность	3-2000 Люкс
Максимальный угол обзора	220°
Дальность действия, м	12
Рекомендуемая высота установки, м	1,5-2,5
Цвет корпуса	белый/черный
Кол-во во внешней коробке, шт	36



Артикул	<b>LX-118B</b>
Максимальная мощность нагрузки, Вт	1200
Задержка времени выключения	5сек.-9мин.
Освещенность	3-2000 Люкс
Максимальный угол обзора	180°
Дальность действия, м	12
Рекомендуемая высота установки, м	1,5-3,5
Цвет корпуса	белый/черный
Кол-во во внешней коробке, шт	50



Артикул	<b>LX-19B/19C</b>
Максимальная мощность нагрузки, Вт	600/200
Задержка времени выключения	5сек.-9мин.
Освещенность	3-2000 Люкс
Максимальный угол обзора	120°
Дальность действия, м	9
Рекомендуемая высота установки, м	1,0-1,6
Цвет корпуса	белый
Кол-во во внешней коробке, шт	100



Артикул	<b>LX-2000</b>
Максимальная мощность нагрузки, Вт	500
Задержка времени выключения	5сек.-9мин.
Освещенность	3-2000 Люкс
Максимальный угол обзора	140°
Дальность действия, м	4-9
Рекомендуемая высота установки, м	1-1,6
Цвет корпуса	белый
Кол-во во внешней коробке, шт	100



Артикул	<b>LX-20B</b>
Максимальная мощность нагрузки, Вт	1200
Задержка времени выключения	10сек. - 7мин.
Освещенность	<3-2000 Люкс
Максимальный угол обзора	360°
Дальность действия, м	6м(при h=2,6м)
Рекомендуемая высота установки, м	2,0-4,0
Цвет корпуса	белый
Кол-во во внешней коробке, шт	60



Артикул	<b>LX-28A/28B</b>
Максимальная мощность нагрузки, Вт	1200
Задержка времени выключения	5сек.-9мин.
Освещенность	<3-2000 Люкс
Максимальный угол обзора	360°
Дальность действия, м	6/12м(при h=2,6м)
Рекомендуемая высота установки, м	1,5-3,5
Цвет корпуса	белый
Кол-во во внешней коробке, шт	60

# Сенсоры движения



Артикул	LX-451
Максимальная мощность нагрузки, Вт	60
Задержка времени выключения	5сек. - 2мин.
Освещенность	<3-2000 Люкс
Максимальный угол обзора	360°
Дальность действия, м	6
Рекомендуемая высота установки, м	2,0-3,0
Цвет корпуса	белый
Кол-во во внешней коробке, шт	50



Артикул	LX-453
Максимальная мощность нагрузки, Вт	1200
Задержка времени выключения	10сек. - 7мин.
Освещенность	<3-2000 Люкс
Максимальный угол обзора	360°
Дальность действия, м	6
Рекомендуемая высота установки, м	2,2-4,0
Цвет корпуса	белый
Кол-во во внешней коробке, шт	50



Артикул	LX-454
Максимальная мощность нагрузки, Вт	1200
Задержка времени выключения	5сек. - 9мин.
Освещенность	<3-2000 Люкс
Максимальный угол обзора	180°
Дальность действия, м	12
Рекомендуемая высота установки, м	1,8-2,5
Цвет корпуса	белый/черный
Кол-во во внешней коробке, шт	50

# Фотосенсоры

Электронные фотосенсоры Camelion® предназначены для автоматического управления освещением при смене времени суток. Они не требуют участия человека и автоматически включают освещение улиц и парков, подсветку зданий, рекламных щитов и других архитектурных объектов при наступлении сумерек. С наступлением рассвета освещение будет автоматически выключено. Это позволяет экономить электроэнергию в достаточном объеме, так как люди не всегда могут вовремя произвести включение-выключение освещения, а иногда попросту забывают о включенном свете.



## Преимущества

- Диапазон рабочих температур -30°C...+40°C
- Регулировка чувствительности срабатывания
- Класс защиты от погодных условий - IP65
- Мощность подключаемой нагрузки до 3500Вт
- Использование в быту и на промышленных объектах



Артикул	LXP-01
Максимальная мощность нагрузки, Вт	1400
Освещенность	5-15 Люкс
Кол-во во внешней коробке, шт	200



Артикул	LXP-02
Максимальная мощность нагрузки, Вт	2200
Освещенность	2-100 Люкс
Кол-во во внешней коробке, шт	100



Артикул	LXP-03
Максимальная мощность нагрузки, Вт	3300
Освещенность	2-100 Люкс
Кол-во во внешней коробке, шт	100